

# Camelion®

**СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ  
ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ**



**Артикулы:  
KD-312 C01, KD-312 C02, KD-312 C03,  
KD-312 C05, KD-312 C06, KD-312 C12**

**Инструкция по эксплуатации**

1. Светильники настольные для использования с лампой накаливания Camelion, артикулы: **KD-312 C01, KD-312 C02, KD-312 C03, KD-312 C05, KD-312 C06, KD-312 C12.**

2. Светильники настольные для использования с лампой накаливания предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

### 3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: - 230В~, 50Гц
- Мощность лампы накаливания: - 40Вт (макс.)
- Тип лампы накаливания: - ЛОН 40/А/Е27 (в к-т не входит)
- Температура эксплуатации: - +1°...+40°С
- Длина сетевого провода: - 1,6 метра
- Материал: - металл
- Степень защиты: - IP20
- Класс электрозащиты: - класс II
- Размер изделия: - смотри на индивидуальной упаковке

4. **Комплектность:** светильник настольный, струбцина, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. **Правила и условия монтажа:** Светильник не требует специального монтажа устанавливается на рабочую поверхность с помощью струбцины.

6. **Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

### 7. Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник и струбцину из заводской упаковки.
- Установите лампу накаливания (возможно использование энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп).
- Закрепите струбцину на край рабочей поверхности стола.
- Вставьте светильник в струбцину.
- Подключите сетевой провод к электрической розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.
- Отрегулируйте положение стойки светильника и плафона по желанию.

8. **Регулирование:** не требует специального регулирования.

### 9. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью светильника может являться перегорание лампы накаливания.

Для её замены произведите следующие действия:

- отключите светильник от сети
- дайте светильнику и лампе остыть
- выкрутите неисправную лампу
- вставьте новую лампу и проверьте работоспособность

Если работоспособность светильника после замены лампы не восстановилась, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

### 10. Ограничения в использовании:

использовать по прямому назначению.

### 11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода.
- Не пользуйтесь светильником, если люминесцентная лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.



Конструкция:

1. Струбцина
2. Регулируемая стойка
3. Плафон
4. Фиксирующий винт

### 12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

### 13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. **Правила продажи изделия:** Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

### 15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.camelion.ru](http://www.camelion.ru)

### 16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 24 месяцев со дня выпуска (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

### 17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:  
(Date of production)

Дата продажи:  
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

### 18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

#### ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай {«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China}

#### **Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:**

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

### 19. Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016.

### 20. Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения



60 x 45 mm

Color: light silver background with black words.  
Location: inner side of the plafond

**Camelion®** СВЕТИЛЬНИК  
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-312 C01  
Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность лампы: 40Вт (макс.)  
Источник света: ЛОН, E27  
Температура эксплуатации: +1°С...+40°С  
Материал корпуса/плафона: металл+металл  
Степень защиты: IP20



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли  
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

**Camelion®** СВЕТИЛЬНИК  
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-312 C02  
Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность лампы: 40Вт (макс.)  
Источник света: ЛОН, E27  
Температура эксплуатации: +1°С...+40°С  
Материал корпуса/плафона: металл+металл  
Степень защиты: IP20



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли  
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

**Camelion®** СВЕТИЛЬНИК  
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-312 C03  
Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность лампы: 40Вт (макс.)  
Источник света: ЛОН, E27  
Температура эксплуатации: +1°С...+40°С  
Материал корпуса/плафона: металл+металл  
Степень защиты: IP20



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли  
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

**Camelion®** СВЕТИЛЬНИК  
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-312 C05  
Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность лампы: 40Вт (макс.)  
Источник света: ЛОН, E27  
Температура эксплуатации: +1°С...+40°С  
Материал корпуса/плафона: металл+металл  
Степень защиты: IP20



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли  
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

**Camelion®** СВЕТИЛЬНИК  
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-312 C06  
Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность лампы: 40Вт (макс.)  
Источник света: ЛОН, E27  
Температура эксплуатации: +1°С...+40°С  
Материал корпуса/плафона: металл+металл  
Степень защиты: IP20




Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли  
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

**Camelion®** СВЕТИЛЬНИК  
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-312 C12  
Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность лампы: 40Вт (макс.)  
Источник света: ЛОН, E27  
Температура эксплуатации: +1°С...+40°С  
Материал корпуса/плафона: металл+металл  
Степень защиты: IP20



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли  
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай



10 x 20mm

Color: light silver background with black words.  
Location: inner side of the plafond.

**Attention!**  
**MI should be printed on A4  
paper and folded in half.**

**The production date must  
be noted necessarily!!!**